F6
Funkgerät

1 F6-EM Ohrhörer / Clipmikrofon

2 F6-HM Handmikrofon

3 Ladegerät



TECHNISCHE DATEN	F6
Abgestrahlte Sendeleistung	0,5 W
VHF Frequenzen	446.000 – 446.100 MHz
Kanäle	16
Lautsprecherleistung	1 W
Akku / Betriebsdauer	12 V Li-Po 1300 mAh / 12 h – 30 h
Temperaturbereich	-25 °C bis +55 °C
Staub- / Wasserschutz	IP 54
Stoß / Vibration	MIL STD 810 C/D/E & TIA/EIA 603
Reichweiten	
offenes Gelände	5 km
bebautes Gebiet	3 km

EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Sprachqualität
- Automatische Rauschunterdrückung
- TOT Time out Timer – Sendezeitbegrenzung
- Monitorfunktion
- DCS Decoder / CTCSS Encoder verhindert Störungen im gleichen Frequenzbereich
- Gehäuse aus Druckguss und hochfestem Spezialkunststoff
- Leistungsstarker Lithium-Polymer-Akku
- Batteriesparmodus
- Kanalansage in englischer Sprache
- LED signalisiert Empfangen, Senden und Batteriestatus
- Europaweit lizenz- und gebührenfrei einsetzbar
- PC-programmierbar (optional): Frequenzen, Funktionen und Einstellungen können über die optionale Programmiersoftware angepasst werden.

OPTIONALES ZUBEHÖR F6-HM

ARTIKEL-NR. 870100

- F6-HM Handmikrofon mit Befestigungsclip

OPTIONALES ZUBEHÖR F6-EM

ARTIKEL-NR. 870150

- F6-EM Ohrhörer / Clipmikrofon

LIEFERUMFANG

ARTIKEL-NR. 870000

- Funkgerät
- Akku
- Ladegerät
- Gürtelclip
- Handschlaufe