

FL 245HV +

Der Profi für den Innen- und Außenbereich



TECHNISCHE DATEN		FL 245HV +	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG FL 245HV + (LK 2) + FR 50
				ARTIKEL-NR. 244055
Selbstnivellierend		horizontal / vertikal	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsbereich bis 1200 m im Durchmesser (je nach verwendetem Empfänger) Staub- / Wasserschutz IP 65 für Anwendung im Außenbereich Scanning- und Punktfunktion 90° Lotstrahl Automatische TILT-Funktion Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches Manuelle Neigung in X- und Y-Achse Fernbedienungsfunktion abschaltbar 	<ul style="list-style-type: none"> Empfänger FR 50 mit Halteklammer Fernbedienung Akku Intelligentes Ladegerät Wandhalter Bodenauflage Batteriefach für Alkalinebatterien Laserbrille Magnetische Zieltafel Koffer
Selbstnivellierbereich		±5°		
Laserklasse		2		
Sichtbarer Laserstrahl		rot		
Genauigkeit horizontal		0,75 mm / 10 m		
Genauigkeit vertikal		1,0 mm / 10 m		
Arbeitsbereich mit Empfänger Ø				
mit FR 45		1200 m		
mit FR-DIST 30		600 m		
mit FR 77-MM		600 m		
ohne Empfänger		60 m		
Scanning ohne Empfänger / Radius		60 m		
Scanningfunktion		2-stufig		
Laserpunktmodus		ja		
90° Lotpunkt		ja		
Manuelle Neigung X-Achse		±5° (±9%)		
Y-Achse		±5° (±9%)		
Achsausrichtung vertikal		ja		LIEFERUMFANG FL 245HV + (LK 2) + FR 80-MM
TILTFunktion		ja		ARTIKEL-NR. 244080
Arbeitsbereich Fernbedienung		IR 100 m	<ul style="list-style-type: none"> Empfänger FR 80-MM mit Halteklammer Fernbedienung Akku Intelligentes Ladegerät Wandhalter Bodenauflage Batteriefach für Alkalinebatterien Laserbrille Magnetische Zieltafel Koffer 	
Fernbedienungsfunktion abschaltbar		ja		
Rotationsgeschwindigkeit U/min.		300, 800		
Betriebsdauer		NiMH / 26 h		
Temperaturbereich		-20° bis +50°C		
Staub- / Wasserschutz		IP 65		