FET 220K-L
Elektronische Theodolite

TECHNISCHE DATEN	
Fernrohrvergrößerung	30x
Objektivdurchmesser	45 mm
Kürzeste Zielweite	1,5 m
Genauigkeit	2" (0,6 mgon)
Kleinster Messwert	1" (0,2 mgon)
Kompensator	2-Achskompensator
Messeinheiten	400 gon / 360°
Laserzielsucher	fokussierbar
Maximaldistanz Sichtbarkeit	180 m
Laserlot / Toleranz	± 1,5 mm auf 1,5 m
Betriebsdauer / Stromversorgung	10 h / NiMH
Staub-/Wasserschutz	IP 54

EIGENSCHAFTEN

- Das nennt man Bedienerfreundlich: Einfaches genaues Horizontieren in beiden Achsen X und Y ohne mühseliges Drehen des Instrumentes durch elektronische Basislibelle im Display.
- Hilfreich: Koaxialer, in das Fernrohr integrierter und auf das Ziel fokussierbarer Laserstrahl.
- Messsicherheit: 2-Achskompensator der Ziel- und Querachse zur automatischen Korrektur geringer Restneigungen der angezeigten Vertikalwinkel.

LIEFERUMFANG

ARTIKEL-NR. 313100

- Dreifuß
- NiMH-Akku
- Ladegerät
- Batteriefach für Akalinebatterien
- Koffer