

FL 115H

Der neue Maßstab bei Horizontallasern



TECHNISCHE DATEN	FL 115H	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG FL 115H + FR 80-MM
			ARTIKEL-NR. 211080
Selbstnivellierend	horizontal	<ul style="list-style-type: none"> · Einfache und intuitive Bedienung · Robustes Gehäuse mit Metallkopf · Arbeitsbereich 1200 m im Durchmesser · Staub- /Wasserschutz IP 66 · Hohe Genauigkeit $\pm 0,5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$ · Automatische TILT-Funktion · VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz) · Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Bereichsabschaltung · Manuelle Neigung in X- und Y-Achse · Li-Ion-Akku 	<ul style="list-style-type: none"> · FR 80-MM · Akku · Ladegerät · Fach für Alkalinebatterien · Koffer
Neigung	manuell		
Selbstnivellierbereich	$\pm 5^\circ$		
Laserklasse	2		
Sichtbarer Laserstrahl	rot		
Genauigkeit horizontal	$0,5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$		
Arbeitsbereich mit Empfänger \varnothing			
· mit FR 45	1200 m		
· mit FR 77-MM	900 m		
· mit FMR 706-M/C	900 m		
Manuelle Neigung X-Achse	$\pm 5^\circ (\pm 9\%)$		
Y-Achse	$\pm 5^\circ (\pm 9\%)$		
TILT-Funktion	ja		
VWS-Funktion	ja		
Bereichsabschaltung	ja		
Arbeitsbereich Fernbedienung	IR 100 m		
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	800		
Betriebsdauer	26 h Li-Ion		
Temperaturbereich	$-20^\circ \text{ bis } +50^\circ \text{C}$		
Staub- /Wasserschutz	IP 66		