FLG 190A GREEN
Schnelle Selbstnivellierung – Top-Sichtbarkeit

green laser

TECHNISCHE DATEN	
Selbstnivellierbereich	± 3°
Genauigkeit	± 1,5 mm / 10 m
Arbeitsbereich	
· ohne Empfänger	Ø 40 m*
· mit Empfänger	Ø 600 m
Rotationsgeschwindigkeit U/Min.	200, 400, 600
Stromversorgung	NiMH
Betriebsdauer	12 h
Staub- / Wasserschutz	IP 54
Laserdiode / Laserklasse	635 nm / 2
Temperaturbereich	-10° C bis +45° C
Gewicht (Gerät mit Akku)	1,5 kg
*abhängig von Lichtverhältnissen	

EIGENSCHAFTEN

- Sehr schnelle Selbstnivellierung
- Horizontal vollautomatischer Rotationslaser
- Vertikal mit nur einer Fußschraube einstellbar
- Automatische Abschaltung und akustisches Signal wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Rotationsgeschwindigkeit einstellbar
- Permanenter Lotstrahl
- Wiederaufladbare NiMH-Akkus mit intelligentem Ladegerät
- Integrierte Wand-/Bodenauflage mit Stellschraube

LIEFERUMFANG
FL 190A GREEN (LK 2)

ARTIKEL-NR. 292195

- Empfänger FR 45 mit Halteklammer
- NiMH-Akkus
- Ladegerät
- Gepolsterte Tasche

LIEFERUMFANG
FL 190A GREEN (LK 2)

ARTIKEL-NR. 292198

- Empfänger FR-DIST 30 mit Halteklammer
- NiMH-Akkus
- Ladegerät
- Gepolsterte Tasche