

# FL 245HV +

## La professionnel d'intérieur et extérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FL 245HV +
Auto-nivellement	horizontal / vertical
Plage d'auto-nivellement	±5°
Classe de laser	2
Faisceau laser visible	rouge
Précision horizontale	0,75 mm / 10 m
Précision verticale	1,0 mm / 10 m
Portée avec cellule Ø	
avec FR 45	1200 m
avec FR-DIST 30	600 m
avec FR 77-MM	600 m
sans cellule	60 m
Scanning sans cellule / rayon	60 m
Fonction scanning	2 niveaux
Fonction point	oui
Point d'equerrage permanent à 90°	oui
Inclinaison pente manuelle l'axe X	±5° (±9%)
Inclinaison pente manuelle l'axe Y	±5° (±9%)
Alignement d'axe vertical	oui
Fonction TILT	oui
Portée télécommande	IR 100 m
Désactivation de la fonction de commande	oui
Vitesse de rotation trs/min	300, 800
Autonomie accu	NiMH / 26 h
Plage de température	-20° à +50°C
Étanchéité	IP 65

### PROPRIÉTÉS

- Portée de 1200 m de diamètre (dépend de la cellule)
- Étanchéité IP 65
- Mode scan et points
- Point d'equerrage permanent à 90°
- Fonction TILT
- Arrêt du laser si il n'est pas de niveau
- Réglage manuel des pentes des axes X et Y
- Fonction télécommande (on/off)

### FOURNITURE

FL 245HV + (LK 2) + FR 50

#### RÉF. 244055

- Cellule de réception FR 50 avec support
- Télécommande
- Accu
- Chargeur
- Support mural
- Support de sol
- Boîtier pour piles alcalines
- Lunettes laser
- Cible magnétique
- Coffret rigide

### FOURNITURE

FL 245HV + (LK 2) + FR 80-MM

#### RÉF. 244080

- Cellule de réception FR 80-MM avec support
- Télécommande
- Accu
- Chargeur
- Support mural
- Support de sol
- Boîtier pour piles alcalines
- Lunettes laser
- Cible magnétique
- Coffret rigide