FLG 245HV-GREEN TRACKING

Die einfachste Art der Achsausrichtung verbunden mit Top-Sichtbarkeit

green laser

TECHNISCHE DATEN	FLG 245HV-GREEN TRACKING
Selbstnivellierend	horizontal / vertikal
Neigung	manuell
Selbstnivellierbereich	±5°
Laserklasse	2
Genauigkeit horizontal	± 1,0 mm / 10 m
Genauigkeit vertikal	± 1,5 mm / 10 m
Arbeitsbereich mit Empfänger Ø	
· mit FR 77-MM Tracking	1000 m
Rotation ohne Empfänger / Ø	40 m
Scanning ohne Empfänger / Radius	60 m
Trackingfunktion	ja
Arbeitsbereich Trackingfunktion	60 m
Scanning	2-stufig
Laserpunkt	ja
90° Lotpunkt	ja
Manuelle Neigung X-Achse	±5° (±9%)
Manuelle Neigung Y-Achse	±5° (±9%)
TILT-Funktion	ja
Funkfernbedienung Reichweite	IR 100 m
Fernbedienungsfunktion abschaltbar	ja
Rotationsgeschwindigkeit U/min	300, 800
Betriebsdauer / Akku	24 h NiMH
Temperaturbereich	-20° bis +50°C
Staub- / Wasserschutz	IP 54

EIGENSCHAFTEN

- Arbeitsbereich bis 1000 m im Durchmesser
- Staub-/Wasserschutz IP 54
- Scanning- und Punktfunktion
- 90° Lotstrahl
- Automatische TILT-Funktion
- Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Manuelle Neigung in X- und Y-Achse
- Fernbedienungsfunktion abschaltbar
- Bodenauflage mit Rissspitze zur exakten Orientierung über dem Bodenpunkt

LIEFERUMFANG FLG 245HV-GREEN TRACKING

ARTIKEL-NR. 244701

- FR 77-MM Tracking mit Halteklammer
- Fernbedienung
- Akku und Ladegerät
- Fach für Alkalinebatterien
- Lasersichtbrille
- Magnetische Zieltafel
- Bodenauflage
- Wandhalter
- Koffer