

# FL 105H

## Einfach nur gut – und jetzt noch besser



TECHNISCHE DATEN	FL 105H
Selbstnivellierend	horizontal
Selbstnivellierbereich	±5°
Laserklasse	2
Sichtbarer Laserstrahl	rot
Genauigkeit horizontal	1,0 mm / 10 m
Arbeitsbereich mit Empfänger Ø	
· mit FR 45	600 m
· mit FR 77-MM	300 m
TILT-Funktion	ja
VWS-Funktion	ja
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	800
Betriebsdauer	36 h NiMH
Temperaturbereich	-20° bis +50°C
Staub- /Wasserschutz	IP 65

EIGENSCHAFTEN
Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendungen
· Einfachste Bedienung – nur 3 Knöpfe
· Arbeitsbereich 600 m im Durchmesser
· Staub- /Wasserschutz IP 65
· Automatische TILT-Funktion
· VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
· Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches

LIEFERUMFANG
FL 105H (LK 2) + FR 50
ARTIKEL-NR. 212050
· FR 50 mit Halteklammer
· Akku
· Ladegerät
· Fach für Alkalinebatterien
· Koffer

LIEFERUMFANG
FL 105H (LK 2) + FR 60-MM
ARTIKEL-NR. 212060
· FR 60-MM mit Halteklammer
· Akku
· Ladegerät
· Fach für Alkalinebatterien
· Koffer

LIEFERUMFANG
FL 105H (LK 2) + FR 80-MM
ARTIKEL-NR. 212080
· FR 80-MM mit Halteklammer
· Akku
· Ladegerät
· Fach für Alkalinebatterien
· Koffer