

FLG 40-PowerCross Plus GREEN SP

Grüner ist schöner



TECHNISCHE DATEN	FLG 40-POWERCROSS PLUS GREEN SP	EIGENSCHAFTEN
Selbstnivellierbereich	± 3°	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Laserkreuz · Laserlinien einzeln schaltbar · Manuellfunktion zur Schräganwendung · Optisches Warnsignal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional) · Multifunktionale Halterung <ul style="list-style-type: none"> · höhenverstellbar · für Wandhängung · zur Riemenbefestigung · Befestigung an magnetischen Flächen · Stativanschluss (5/8" und 1/4")
Genauigkeit	± 3 mm / 10 m	
Arbeitsbereich ohne Empfänger	40 m* (Radius)	
Arbeitsbereich mit Empfänger (optional)	100 m	
Linienbereich horizontal	135°	
Linienbereich vertikal	150°	
Stromversorgung	4 x AA Alkaline	
Betriebsdauer (alle Linien an)	9 h	
Staub- / Wasserschutz	IP 54	
Lasodiode / Laserklasse	grün / 2	
Temperaturbereich	-10 °C bis +45 °C	
Gewicht (Gerät mit Batterien)	0,4 kg	
	* abhängig von Lichtverhältnissen	
LIEFERUMFANG FLG 40-POWERCROSS PLUS GREEN SP	OPTIONALES ZUBEHÖR	
ARTIKEL-NR. 541560	ARTIKEL-NR. 541561	
<ul style="list-style-type: none"> · Multifunktionale Halterung · 4 x AA Alkalinebatterie · Gepolsterte Tasche 	<ul style="list-style-type: none"> · Ladegerät · Li-Ion Akku 	