FR 77-MM
Cellule de réception pour lasers rotatifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FR 77-MM
3 niveaux de précision	± 2 / 5 / 9 mm
Précision indication en mm	± 1 mm
Portée avec laser de classe 2*	150 m
Portée avec laser de classe 3R*	350 m
Longueur de la fenêtre de réception	125 mm
Longueur de la surface d'indication	100 mm
Plage de réglage du zéro (0SET)	
depuis la ligne médiane	± 20 mm
Unités	mm, cm, in, fraction de in
Nombres de signaux sonores différents	3
Écran digital	devant, derrière
Indication par LED	devant, sur le côté et derrière
Alimentation / autonomie	piles alcaline / 110 h
Température	-10 °C – +50 °C
Écran rétroéclairé	oui
Aimants	au dessus et sur le côté
Nivelles	au dessus et sur le côté
Étanchéité	IP 65
Dimensions	170 x 77 x 32 mm
Poids	0,5 kg

*dépend de la classe de laser

PROPRIÉTÉS

- Pour lasers rotatifs à diode rouge
- Très grande fenêtre de réception
- Indication en mm de la différence entre le laser et le point zéro
- Augmentation / diminution proportionnelle des segments de l'affichage fléché
- Le point zéro peut être paramétré (offset)
- Écran rétroéclairé
- Support robuste
- Support special pour différentes positions comme par exemple sur un échafaudage

FOURNITURE

RÉF. 257100

- 4 x AA alcaline
- Pince
- Support