

FL 155H-G

Inclinaisons pour débutants



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FL 155H-G	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE FL 155H-G + FR 60-MM
Plage d'auto-nivellement	±6°	<ul style="list-style-type: none"> Lasers double pente à deux axes Réglage digital de la pente Inclinaison contrôlée Fonction TILT automatique Fonction VWS (protection contre les vibrations et le vent), combinée avec la fonction TILT Écran rétroéclairé Masquage de zone Télécommande radio à 2 voies Possibilité de désactivation de la télécommande Technologie d'accu Li-Ion Chargeur international avec prise allume-cigare pour voitures 	RÉF. 213160 <ul style="list-style-type: none"> FR 60-MM avec support Télécommande Accu Li-Ion Chargeur international Boitier pour piles alcalines Coffret rigide
Classe de laser	2		
Précision	± 0.5mm / 10m		
Portée avec cellule Ø			
avec FR 45	1200 m		
avec FR 77-MM	600 m		
Inclinaison mode horizontale			
Axe X	± 10.000%		
Axe Y	± 10.000%		
Les deux axes X/Y	Σ ± 14 %		
Vitesse de rotation	300, 800 trs/min		
Autonomie	30 h		
Alimentation	Li-Ion		
Portée télécommande radio	80 m		
Plage de température	-20°C à +50°C		
Étanchéité	IP 65		
Poids (instrument)	2.2 kg		FOURNITURE FL 155H-G + FR 80-MM RÉF. 213180 <ul style="list-style-type: none"> FR 80-MM avec support Télécommande Accu Li-Ion Chargeur international Boitier pour piles alcalines Coffret rigide