

FL 105H

Facile et rapide à utiliser maintenant plus encore



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FL 105H	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE FL 105H + FR 50
			RÉF. 212050
Auto-nivellement	horizontal	Laser rotatif automatique pour applications horizontales	· FR 50 avec pince
Plage d'auto-nivellement	±5°		· Accu
Classe de laser	2	· 3 boutons pour une fonctionnalité conviviale	· Chargeur
Faisceau laser visible	rouge	· Portée de 600 m de diamètre	· Bloc de piles de secours
Précision horizontale	1,0 mm / 10 m	· Étanchéité IP 65	· Mallette
Portée avec cellule Ø		· Fonction TILT	
*avec FR 45	600 m	· Fonction VWS (Anti vent et vibration)	
*avec FR 77-MM	300 m	· Arrêt du laser s'il n'est pas de niveau	
Fonction TILT	oui		
Fonction VWS	oui		
Vitesse de rotation trs/min	800		
Autonomie accu	36 h NiMH		
Plage de température	-20° - +50°C		
Étanchéité	IP 65		
			FOURNITURE FL 105H + FR 60-MM
			RÉF. 212060
			· FR 60-MM avec pince
			· Accu
			· Chargeur
			· Bloc de piles de secours
			· Mallette
			FOURNITURE FL 105H + FR 80-MM
			RÉF. 212080
			· FR 80-MM avec pince
			· Accu
			· Chargeur
			· Bloc de piles de secours
			· Mallette